ハードケーブルカメラシステム

各種配管の内部状態の撮影・記録が可能

特　長

●カメラヘッド/カメラケーブル部

適用管径は、φ50mm～300mmに対応※1
自動水平機能により、カメラ撮影映像は常に天地の認識が容易
押し込み性に優れたカメラケーブルを採用
視野角は160°と、広視野角の撮影が可能

●モニタ・レコーダ部

7型タッチパネル付きTFT液晶により、画面を見ながら簡単操作が可能
記録メディアはSDHC（4GB）～SDXC（256GB）に対応
GPSによる位置情報（緯度・経度）の取得・表示ができ、撮影画像への記録が可能
スマートフォン、タブレット端末※2にて無線LANを用いた映像確認・本体操作が可能
リチウムイオンバッテリ内蔵により、AC電源のない現場でも使用可能

●用途に応じた3タイプのラインアップ

TRS3100A：ケーブル長100m／汎用・高耐水圧タイプ（防水構造：IP68 水深100m）
TRS3040A：ケーブル長40m／汎用・高耐水圧タイプ（防水構造：IP68 水深100m）
TRS3030B：ケーブル長30m／押込み性・耐久性向上タイプ（防水構造：IP68 水深10m）

構 成 図

配管用
φ50~300mm

ハードケーブルカメラシステム
TRS3100A / TRS3040A / TRS3030B

ケーブル100m / 40m / 30m

モニタ表示例

TRS3100A
（カメラケーブル100mタイプ）

TRS3040A
（カメラケーブル40mタイプ）

TRS3030B
（カメラケーブル30mタイプ）

スマートフォン・タブレット用
専用アプリケーションソフト
TeliPipeview

※1 管内状況による。
※2 Android（OSバージョン9～11）、iOSに対応。スマートフォン、タブレット端末などの機器は付属品ではないため、別途用意が必要

東芝テリー株式会社